

## ZÁKLADNÍ ŠKOLA HOLASICE

**Termín podpisu smlouvy:**

1. 4. 2021

**Termín předání:**

26. 7. 2021

**Rám:**

Ocelový rám žárově zinkovaný, svařovaný, lakovaný RAL 9006

Svody vody ze střechy jsou integrované v rohových sloupcích.

**Počet modulů: 13**

1ks D: 9000 mm x Š: 2990 mm x V: 3450 mm

4ks D: 5565 mm x Š: 2990 x mm V: 3450 mm

5ks D: 5995 mm x Š: 2990 x mm V: 3450 mm

1ks D: 5000 mm x Š: 2990 x mm V: 3450 mm

1ks D: 4891 mm x Š: 2990 x mm V: 3450 mm

1ks D: 3980 mm x Š: 2990 x mm V: 3450 mm

**První nadzemní patro:**

**Skladba podlah modulů:**

Slepá podlaha: pozinkovaný plech

Izolace: minerální vata 140 mm, třída hořlavosti A1

Parotěsná fólie: 0,2 mm parozábrana – polyethylenová fólie

Podlahová deska: OSB deska

Podlahovina: vinylová podlaha

**Skladba stěn modulů:**

Opláštění: pozinkovaný profilový plech, lakovaný RAL 9002

Izolace: minerální vata 160 mm, vkládaná do stěnové konstrukce, třída hořlavosti A1

Parotěsná fólie: 0,2 mm parozábrana – polyethylenová fólie

Vnitřní stěna: Sádrokarton 2x12,5

## Skladba stropu modulů:

Střešní krytina:	pozinkovaný profilový plech, nelakovaný, s vlnou vhodnou na použití pro střešní krytinu
Izolace:	minerální vata 180 mm , třída hořlavosti A1
Parotěsná fólie:	0,2 mm parozábrana – polyethylenová fólie
Strop:	Sádrokarton 2x12,5



## PŮDORYS

